

# CDP-NS系列

塔式智能型单进单出在线式UPS



功率范围

2kVA ~ 30kVA



- ★ 完善的保护功能
- ★ 具备RPA(冗余并联)功能
- ★ 先进的同步均流控制技术
- ★ 可选配Wi-Fi功能,用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

## 应用领域

凭借优良的电网环境适应性,广泛应用于轨道交通、

### 技术参数

输入电压	输入功率	输出电压	输出电流	输出容量	效率	纹波	噪声	待机功耗	待机电流
100V/110V/220V	1.5	500V	4	200	0	100mV	100dB	0.5W	10mA
输入电压范围	220V±25% 110VAC±25%								
输入频率范围	50Hz/60Hz±5%(可选±10%)								
输入功率因数	≥0.9								
输出电压精度	±0.01%								

输出精度	纹波	噪声	待机功耗	待机电流
±0.01%	100mV	100dB	0.5W	10mA

输出精度	纹波	噪声	待机功耗	待机电流
±0.01%	100mV	100dB	0.5W	10mA

输出精度	纹波	噪声	待机功耗	待机电流
±0.01%	100mV	100dB	0.5W	10mA

输出精度	纹波	噪声	待机功耗	待机电流
±0.01%	100mV	100dB	0.5W	10mA

输出精度	纹波	噪声	待机功耗	待机电流
±0.01%	100mV	100dB	0.5W	10mA

输出精度	纹波	噪声	待机功耗	待机电流
±0.01%	100mV	100dB	0.5W	10mA